PARFIX SMP hybrid

LEPAK NA BAZI SILIL MODIFIKOVANOG POLIETRA / ADHESIVE BASED ON SILYL MODIFIED POLYETHER / КЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛИЛОВОГО ПОЛИЭФИРА

www.tritonex.rs
office@tritonex.rs / Srete Mladenovića 2,
Kragujevac Serbia
@tritonexkg

TriTonex

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

PARFIX SMP HYBRID — это однокомпонентный клей, отверждающийся под воздействием влаги из воздуха, на основе преполимеров с силановыми концевыми группами (технология MS). Данный клей классифицируется как эластичный в соответствии с ISO EN 17178. Рекомендуется для приклеивания инженерных деревянных покрытий на существующие гранитные, керамические или мраморные плитки. Также подходит для приклеивания деревянных покрытий на системы теплого пола. PARFIX SMP HYBRID обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

• ВЫСОКАЯ НАЧАЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ
• ОТСУТСТВИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
• ОТЛИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
• СНИЖЕНИЕ УДАРОВОГО ШУМА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет продукта: бежевый

Подготовка основания: Основание должно быть достаточно прочным, сухим, чистым, обеспыленным, ровным.
Допустимая влажность основания:
Цементная стяжка и бетон: ≤ 2.00%
Цементная стяжка с подогревом пола: ≤ 1.70%
Ангидритные/гипсовые стяжки: ≤ 0.50%
Ангидритные/гипсовые стяжки с подогревом пола: ≤ 0.20%
Влажность древесины:
9.00% ±2 для массивных элементов и мозаичного паркета (UNI EN 13226, 13227, 13228, 13488
7.00% ±2 для многослойных элементов (UNI EN 13489)

Инструкция по применению:
Основание, на которое производится приклеивание, должно быть достаточно сухим; возможные трещины необходимо предварительно отремонтировать. Поверхность должна иметь равномерную впитывающую способность и быть полностью очищенной от любых загрязнений, которые могут повлиять на адгезию (остатки пыли, жира, старые покрытия и т. д.). Нанесите PARFIX SMP HYBRID на основание, затем уложите деревянное покрытие на нанесённый клей, размещая элементы вплотную друг к другу. Во время укладки тщательно вдавливайте покрытие в клей, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности клеем. Надёжная адгезия к основанию достигается, если не менее 65 % каждой уложенной деревянной планки находится в прямом контакте с клеем. В большинстве случаев применение грунтовки не требуется. Однако если основание является проблемным (например: отсутствие влагозащитного слоя, поверхность, склонная к повреждениям, не был выполнен первоначальный цикл прогрева системы тёплого пола, ангидритные/гипсовые основания и т. д.), рекомендуется использование грунтовки для улучшения свойств основания.
При укладке на основания с системой тёплого пола применение грунтовки является обязательным. Нанесите один слой PARFIX BLOCK 4.5 (см. технический паспорт продукта) и через 24 часа продолжайте работу с использованием PARFIX SMP HYBRID. Если основание пористое или ослабленное, рекомендуется нанести PARFIX K22, PARFIX PU PRIMER, PARFIX PU PRIMER RAPID или PARFIX BLOCK 4.5. Время высыхания перед нанесением следующих слоёв зависит от используемой грунтовки (см. соответствующие технические листы).
При приклеивании деревянных покрытий к глазурованным поверхностям (таким как керамическая плитка, глазурованная плитка, полированный мрамор и т. п.) поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, мелкого песка, остатков клея и воска, после чего нанести клей PARFIX SMP HYBRID. При укладке на ангидритные/гипсовые основания их необходимо тщательно отшлифовать абразивной бумагой зернистостью 24 или 36, удалить пыль и нанести грунтовку PARFIX BLOCK 4.5 или PARFIX PU PRIMER RAPID.
Перед применением PARFIX SMP HYBRID должен быть акклиматизирован при комнатной температуре не менее 24 часов.



Уложенное деревянное покрытие можно шлифовать через 2–3 дня, в зависимости от атмосферных условий, влажности воздуха и породы древесины. Излишки клея можно удалить с помощью влажной ткани. Если после работы остался клей, плотно закройте упаковку, используя обе крышки, чтобы избежать ненужных отходов.

Расход: примерно 1-1,4 кг/м², в зависимости от основания и инструментов. Использование грунтовки Parfix снижает расход клея и улучшает его адгезию

Температура нанесения: воздух: +10°C до +30°C; основания: от +15°C; влажность воздуха: макс. 65%, влажность бетонного основания до 2%.

Время работы: 60 мин

Время отверждения для хождения: 24 ч

Время высыхания: через 48-72ч возможна шлифовка и лакировка

Рекомендуемое применение: интерьер

Подходит для: для укладки всех видов деревянных покрытий и покрытий из массива дерева шириной 180 мм, для эластичного приклеивания массивного, многослойного и мозаичного паркета и полов с подогревом

Хранение: хранить в оригинальной, хорошо закрытой и неповрежденной упаковке при температуре от +5˚C до +25˚C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте



Технические характеристики:
Нанесение: зубчатый шпатель №5
Плотность: 1.66 кг/л ± 0.02
Классификация (ISO 17178): эластичный
Прочность на разрыв (п.4.3): >1 Н/мм²
Прочность на сдвиг (п.4.4): >1 Н/мм²
Удлинение при сдвиге (п.4.4): >1,0

Примечание: чувствительно к замораживанию

Упаковка: 15 кг , 2х5 кг





ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор компании Tritonex на территории Республики Беларусь и СНГ. РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д.66, пом. 156 | Тел. +375 29 10 888 11 | parkettech.bel@gmail.com | пт.бел