

PARFIX PU PRIMER RAPID

JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PRAJMER / ONE COMPONENT POLYURETHANE PRIMER



ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Используется в качестве основы для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, штукатурка, дерево, а также для систем с подогревом пола.

Свойства: Поглощает и герметизирует остатки влаги в бетонных основаниях. Быстро высыхает. Затвердевает под воздействием влаги из воздуха и основы. Быстрое испарение запаха грунтовки из помещения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цвет продукта: от желтого до коричневого.

Способ применения: Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, устойчивой к давлению, очищенной от пыли и жира. Нанесите грунтовку на основание ровным слоем при помощи кисти, валика или распылителя. Для сильно впитывающих поверхностей наносите грунтовку в два слоя.

Важно: Второй слой наносится не ранее чем через 2-3 часа. Если грунтовка используется в качестве влагобарьера, незначительно уменьшите количество воды в составе перед нанесением основного покрытия. Приклеивать паркет на чистую поверхность можно только через 24-72 часа (только для реактивных клеев PARFIX PU 101, PU 71, EU 91 и SMP HYBRID).

Расход: около 0,18–0,25 л/м² в зависимости от шероховатости и впитывающей способности основания, а также способа нанесения.

Температура нанесения: оптимальная рабочая температура от +18°C до +25°C (при максимальной относительной влажности воздуха 60%). Не используется при температуре ниже +15°C.

Плотность продукта: влажность основания при укладке паркета должна превышать 2,00% (для сравнения: при применении PARFIX PU PRIMER RAPID влажность поверхности может содержать до макс. 3,00% влаги).

Время высыхания: 2-3 часа.

Рекомендуемое применение: интерьер.

Подходит для: используется в качестве основы для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, штукатурка, дерево.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хранение: Оригинальная закрытая и правильно хранимая продукция, защищенная от прямых солнечных лучей, в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.

Упаковка: 5 л.



Product benefits

