

РОССИЯ, 129110, г. Москва, ул. Средняя Переяславская, д. 13, стр. 2 Тел.: (495) 643-1833, факс: (495) 719-9599 Адрес для почтовой корреспонденции: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23

Название: Армированная клейкая лента на основе стекловолокна.

Описание: Клейкие ленты, армированные стекловолокном, используются для соединения элементов, несущих повышенные нагрузки. Удобна для крепления изделий в связки, закрепления тары Основные преимущества продукта:

- Защищает от механических нагрузок и любых видов повреждения
- Выдерживает пониженные температуры
- Ленты обладают высокой прочностью на разрыв (до 25 кг), которая варьируется в зависимости от направления волокон стеклоткани
- Клеевой слой на основе синтетического каучука обеспечивает высокую клейкость и надежное сцепление с любой поверхностью
- Цветная информативная этикетка, с подробной инструкцией по применению
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, кто позволяет сохранить все технические свойства и характеристики

Технические характеристики:

10Ann 100Anc Aupun 10phe 111An.	
Основа	Полипропилен, армированный стекловолокном
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Белый
Толщина	120 мкм
Рабочая температура	-30 °C +60 °C

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Размер: 19мм х 50м (код 42068)/ 25мм х 50м (код 42069)/ 50мм х 50м (код 42070)

Вложение в короб: 48шт (19мм х 50м)/36 шт (25мм х 50м)/18 шт (50мм х 50м)