

Caparol Wax Effekt (Капарол Воск Эффект)

Защитно-декоративный интерьерный состав с эффектом воска

Описание продукта

Область применения

Предназначен для финишной отделки покрытий, образованных акриловыми дисперсионными и плотными минеральными декоративными штукатурками. Оптимально подходит для пропитки уплотненных поверхностей, созданных декоративными штукатурками Caparol Marmorino Effekt.

Свойства

Состав рекомендован для отделки жилых и хозяйственных помещений. Придает дополнительные защитные свойства поверхности, повышает долговечность покрытия.

- Усиливает декоративный эффект покрытий
- Придает дополнительный блеск и подчеркивает фактуру и глубину рельефа поверхности
- Снижает трудозатраты на полировку декоративных штукатурок
- Обладает экономичным расходом
- Удобен в нанесении
- Не образует затертых участков
- Покрытие не впитывает загрязнения и легко очищается
- Легко и ровно распределяется по поверхности
- Водоразбавляемый, без растворителей и неприятного запаха

Упаковка

Пластиковая тара 0,9 л

Цвет

Материал после нанесения бесцветный, применяется в базовом цвете. При избыточном нанесении возможно появление легкого белесого или желтоватого оттенка. Перед применением рекомендуется сделать пробный образец декоративного покрытия.

Хранение

В упакованном виде в плотно закрытой таре при прохладной температуре но не ниже +5 С. Хранить в закрытых складских помещениях. Начатые емкости хранить герметично и плотно закрытыми, чтобы не допустить агглютинации и высыхания.

Технические параметры

- Плотность: ок. 0,97 г/см³

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию. Подложки должны быть сформированы декоративными штукатурками Caparol Marmorino Effekt.



Метод нанесения	До нанесения воска поверхность, образованная декоративными штукатурками Caparol Marmorino Effekt, должна затвердеть в течение 3 - 6 дней без пропитки. Наносить Caparol Wax Effekt рекомендуется шпателем, венецианской кельмой или мягкой неворсистой салфеткой равномерным тонким слоем, в 1 слой. При этом не превышать норму расхода до 45 г/м². Через 5 минут удалить избыток материала мягкой салфеткой. Еще раз протереть после высыхания. Допускается полировка поверхности вручную или полировальной машинкой с войлочной, меховой или другой мягкой насадкой. Полировка покрытия при слишком высоком количестве оборотов может привести к нагреванию и как следствие - изменению цвета покрытия, потому следует избегать полировки на высоких оборотах оборудования. Нанесение слишком большого количества состава может привести к образованию легкого белого или желтоватого налета, который не является причиной рекламаций по качеству, его можно уменьшить, отполировав поверхность еще раз. Налет может сохраняться в углублениях декоративной поверхности по причине отсутствия доступа для полировки более глубоких участков. Влагоотталкивающими и защитными свойствами обладает только отполированное покрытие.
Расход	До 45 г/м² в зависимости от декоративного эффекта. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Не использовать материал, когда температура окружающей среды, подложки или состава ниже +5 °С или выше +30 °С.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая примерно через 12 часов. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться эксплуатации через 3 дня. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается.
Чистка инструментов	После применения промыть водой с мылом. При нанесении необходимо следить за чистотой инструмента.
Замечание	При нанесении на другие декоративные дисперсионные материалы, декоративные штукатурки рекомендуется предварительно проверить совместимость. Восковой состав не обеспечивает защиту от загрязнения агрессивными веществами, содержащими жиры, кислоты, смолы, интенсивные красящие компоненты. Стандартные загрязнения поверхности можно удалить теплой водой, при необходимости добавить нейтральные чистящие средства. Предварительно рекомендуем протестировать использование любых чистящих средств на пробном участке.

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.
Декларация состава	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, восковые добавки, модифицирующие аддитивы.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация TI_Caparol Wax Effekt_17.12.2025 · состояние на: апреля 2026 *