

181i ИНВЕРТОР:

THERMAL ARC

Thermal Arc FABRICATOR 181i, это инверторный сварочный полуавтомат - мультисистема, которая способна выполнять сварку способами MIG/MAG – полуавтоматической сварки, lift TIG – аргодуговой сварки, и MMA – ручной сварки электродом. Аппарат оснащен встроенным механизмом подачи проволоки, устройством снижения напряжения холостого хода (VRD – Voltage Reduction Device, для режима MMA), цифровыми индикаторами напряжения и силы тока, а также множеством других возможностей удовлетворяющих широкие эксплуатационные требования современных сварщиков.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Широкие Возможности Применения: GMAW/FCAW (MIG) - полуавтоматическая, MMAW (STICK) - покрытый электрод, GTAW(TIG) – аргодуговая сварка
- Диаметр катушки с проволокой 100мм или 200мм
- Отвечающая стандартам система снижения холостого хода (VRD)
- Полное соответствие стандартам CE
- Цифровой вольтметр и амперметр с возможностью предустановки режима
- Внутренние части защищены по классу IP23S
- Гарантийный срок 2 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Процессы:	MIG(GMAW/FCAW), Lift TIG (GTAW), MMA
Напряжение Питания	230В, AC +/-15%, 50/60Гц
Диапазон Регулировки Сварочного Тока 230V	10-180А
Выходная Мощность: MIG (GMAW/FCAW)	180А / 23В при ПВ20%
MMA	175А / 27,0В при ПВ20%
TIG (GTAW)	175А / 17,0В при ПВ25%
Рекомендуемая Мощность Генератора	9 кВА для максимального сварочного тока
Размеры Источника тока: (В x Ш x Г)	410мм x 210мм x 450мм
Вес Источника Тока	14,6кг
Гарантийный Срок	2 Года

Комплект для Сварки MIG (Арт. W1003186)

- Fabricator 181i Сварочный полуавтомат - мультисистема
- Tweco Weldskill 180 Горелка MIG, 3м
- Подающие ролики: 0,6/0,8мм V Канавка (установлены)
- Электрододержатель с кабелем, 4м
- Кабель обратный с зажимом, 4м
- Шланг для защитного газа
- Ремень для переноски
- Инструкция по эксплуатации



Опции и Аксессуары

Tweco WeldSkill 180A Mig Горелка, 3м, Арт.	WS180XE-10-3035	Сопло 13мм	WS21-50F
Tweco WeldSkill 180A Mig Горелка, 4м, Арт.	WS180XE-12-3035	Сопло 16мм	WS21-62
Tig Горелка 17V, с кабелем 4м, Арт.	310.050.002	Токоподводящий наконечник 0,6мм	WS11-23
Разъем Tig горелки Арт.	10-9811	Токоподводящий наконечник 0,8мм	WS11-35
Ролик подающий 0,6/0,8мм V канавка (твердая)	62020	Токоподводящий наконечник 1,0мм	11-40
Ролик подающий 0,9/1,2мм V канавка (твердая)	62022	Токоподводящий наконечник 1,2мм	WS11-45
Ролик подающий 0,8/0,9мм U канавка (мягкая)	62179	Распылитель газа	WS51
Ролик подающий 1,0/1,2мм U канавка (мягкая)	62024	Канал подачи проволоки 0,6мм	42-23-15
Ролик подающий 0,8/0,9мм V с насечками (порошковая)	62028	Канал подачи проволоки 0,8мм	WS42-3035-15
Сопло 10мм, Арт. WS21-37		Канал подачи проволоки Alu	WS42N-3545-15



Thermadyne UK Тел: (44) 1257 261755 Факс: + (44) 1257 224800
Региональный Представитель в России Тел: + (7) 812 9862876

www.thermalarc.com