

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 - Обозначение. **2** - Используемый рукав (ГОСТ 6286-73, *ГОСТ 25452-90). **3** - Условный проход, мм. **4** - Рабочее давление, Мпа. **5** - d, мм. **6** - D, мм. **7** - R, мм. **8** - Конус, мм. **9** - S, мм. **10** - L, мм. **11** - Масса, кг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H.036.87.01.010-H.036.87.01.340	рукав ПЛ-8-32-У	8	25	8	M16x1,5-6H	6,5	—	19	200-6510	0,3-4,72
H.036.82.010-H.036.82.290	рукав ПЛ-10-21,5-У	10	21,5	10	M20x1,5-6H	9	—	24	200-7010	0,41-5,87
H.036.83.010-H.036.83.290	рукав ПЛ-12-25-У	12	21	12	M20x1,5-6H	9	—	24	200-2210	0,44-2,3
H.036.84.010-H.036.84.290	рукав ПЛ-12-25-У	12	21	12	M22x1,5-6H	9	—	27	200-2210	0,46-2,32
H.036.85.010-H.036.85.290	рукав ПЛ-16-20-У	16	16	16	M27x1,5-6H	12,5	—	32	260-2010	0,77-2,69
H.036.86.010-H.036.86.290	рукав ПЛ-20-15-У	20	15	20	M30x1,5-6H	14	—	36	260-2210	1,1-3,93
H.036.87.123-H.036.87.243	рукав ПЛ-8-32-У	8	16,5	8	M16x1,5-6H	—	24	19	610-1610	0,49-0,88
H.036.84.083	рукав ПЛ-12-25-У	12	21	12	M22x1,5-6H	—	24	27	810	1,1
H.036.85.063	рукав ПЛ-16-20-У	16	16,5	16	M27x1,5-6H	—	24	32	810	1,4
H.036.83.01.010-H.036.83.01.050	рукав ПЛ-12-25-У	12	30	12	M20x1,5-6H	9	—	24	450-1250	0,7-1,42
H.036.85.01.010-H.036.85.01.050	рукав ПЛ-16-20-У	16	30	16	M27x1,5-6H	12,5	—	32	450-1250	0,35-1,6
H.036.86.01.010-H.036.86.01.050	рукав 20x32-100-У*	20	30	20	M33x1,5-6H	13	—	41	450-1960	1,85-4,16
H.036.82.050-H.036.82.252	рукав ПЛ-10-21,5-У	10	21,5	10	M20x1,5-6H	—	90 вн.	24	810-1510	0,93-1,23
H.036.88.010-H.036.88.170	рукав 25x40-140-У*	25	33	25	—	—	—	—	770-2320	2,72-6,99
H.036.88.310-H.036.88.470	рукав 25x40-140-У*	25	33	25	—	—	—	—	780-2630	2,74-8,4
H.036.88.810-H.036.88.970	рукав 25x40-140-У*	25	33	25	—	—	—	—	780-2330	2,74-6,61
H.036.88.610-H.036.88.770	рукав 25x40-140-У*	25	33	25	M42x2-6g	—	—	50	660-2210	3,03-6,9
H.036.88.642-H.036.88.762	рукав 25x40-140-У*	25	33	25	M52x2-6g	—	—	55	810-1710	3,12-5,37
T16.55.042	рукав ПЛ-10-21,5-У	10	21,5	10	M20x1,5-6H	—	—	24	2000	2,15
T16.55043	рукав ПЛ-10-21,5-У	10	21,5	10	M20x1,5-6H**	—	—	24**	2030	2,22

** - Одна заделка, вторая заделка — угольник.

Маркировка РВД производства ОАО "ВЗТА"

На муфте путем прес-сования выдавливается товарный знак и дата производства.



С целью определения шифра рукава и его соответствия стандарту наклеивается этикетка с логотипом ОАО "ВЗТА".