



1 Поставьте велосипед в безопасное положение



2 Расслабьте крепление заднего колеса



3 Снимите цепь с шестеренки переключения скоростей



4 Снимите заднее колесо



5 Вставьте Ktrak на место заднего колеса



6 Вставьте крепление



7 Установите цепь на шестеренку переключения скоростей Ktrak



8 Закрепите заднее устройство Ktrak



9 Снимите сиденье велосипеда



10 Установите растяжку между сиденьем и задним устройством Ktrak [*]



11 Установите сиденье на необходимую Вам



12 Закрепите сиденье



13 Поставьте велосипед таким образом, чтобы нагрузка была в основном на заднее колесо



14 Убедитесь, что гусеница Ktrak полностью соприкасается с землей



15 Закрепите растяжку между сиденьем и задним колесом



16 Готово

- Для сидений нестандартных размеров потребуются дополнительный крепеж.
- ... Для улучшения подвижности Ktrak, пропустите пункты 13 & 14
- ... Для увеличения соприкосновения гусеницы Ktrak с поверхностью земли, установите заднее устройство слегка ниже уровня переднего колеса велосипеда



1 Поставьте велосипед в безопасное положение



2 Расслабьте крепление и снимите переднее колесо



3 Закрепите один из зажимов к вилке велосипеда



4 Вставьте вилку лыжи в велосипедную вилку



5 Убедитесь в том, что вилка лыжи составляет одну линию с вилкой велосипеда ^[**]



6 Установите второй зажим на вилку велосипеда



7 Вставьте зажим



8 Затяните зажим



9 Установите лыжу на вилку лыжи



10 Вставьте пружину в правую сторону вилки лыжи



11 Установите пружину как это показано на рисунке



12 Установка коронштейна и пружину на лыжную ось



13 Затяните крепление лыжи



14 Готово!



15 Правильная сборка!



16 Неправильная сборка!

* Выберите зажим, который позволит Вам поставить вилку лыжи и вилку.

** См. 15 & 16