


# ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛЫМ НАСОСОМ

Diamond cut Series

# SRK-ZXA



### Длина фреонпровода



SRK25ZXA-S  
SRK35ZXA-S

### Бытовые кондиционеры MHI новой серии «DIAMOND CUT».

Великолепный дизайн внутренних блоков удовлетворит самого требовательного заказчика.

Серия DIAMOND CUT представлена в 4-х официальных цветовых вариантах: белый, серебристый (фактически «бежево-серебристый»), красный и черный.



Серия представлена моделями с номинальной холодопроизводительностью 2.5кВт и 3.5кВт.

### ФУНКЦИИ



#### Функции комфорта



#### Функции комфортного обдува



#### Стандартные и экономические функции



#### Функции обслуживания и профилактики



#### Другие функции



Пульт в комплекте

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SRK25ZXA-S	SRK35ZXA-S
Внутренний блок			
Наружный блок		SRC25ZXA-S	SRC35ZXA-S
Источник питания		1 фазный, 220 - 240В, 50Гц	
Холодопроизводительность (Мин-Макс)		кВт 2.5 (0.9-4.0)	3.5 (0.9-4.6)
Теплопроизводительность (Мин-Макс)		кВт 3.5 (1.1-5.2)	4.5 (1.0-5.8)
Потребляемая мощность		кВт 0.56 / 0.91	0.86 / 1.20
EER/COP		4.46 / 3.85	4.07 / 3.75
Пусковой ток		220/230/240 В А 2.9 / 2.8 / 2.7	4.2 / 4.0 / 3.9
Максимальный рабочий ток		А 9	
* Уровень шума	Внутр.	Охлаждение/обогрев	53 / 53
	Наружн.	Охлаждение/обогрев	54 / 59
* Уровень звукового давления	Внутр.	Охлаждение (Выс/Ср/Низк)	37 / 29 / 22
		Обогрев (Выс/Ср/Низк)	37 / 31 / 25
	Наружн.	Охлаждение/обогрев	43 / 48
		Обогрев (Выс/Ср/Низк)	49 / 50
Расход воздуха	Внутр.	Охлаждение (Выс/Ср/Низк)	7.9 / 6.1 / 4.1
		Обогрев (Выс/Ср/Низк)	8.0 / 7.9 / 4.1
	Наружн.	Охлаждение/обогрев	30 / 28.7
Габариты	Внутр.	298x798x231	
	Наружн.	540x780(+62)x290	
Вес нетто		кг 10.5 / 34.5	10.5 / 36.5
Диаметр трубы		Жидкость/Газ 6.35(1/4") / 9.52(3/8")	
Длина трубопровода хладагента		М Макс.15	
Разница по высоте		Наружн. блок выше/ниже М Макс.10 / Макс.10	
Диапазон рабочих температур		Охлаждение °С -15...+46	
		Обогрев °С -15...+24	
Воздушный фильтр		Пылесодержащий фильтр, фильтр на природных энзимах, угольный фильтр высокого качества	

Данные измерялись в следующих условиях (ISO - T1). Охлаждение: температура воздуха внутри помещения +27°CDB, +19°CWB, и наружного +35°CDB. Обогрев: температура воздуха внутри помещения +20°CDB, и наружного +7°CDB, +6°CWB.

\*Испытания проводились в беззвонной камере. При эксплуатации эти показатели могут быть выше из-за влияния внешних условий.



**Новая серия RAC «Diamond cut»  
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. SRK25ZXA-S, SRK35ZXA-S**

**Сравнительные характеристики с моделями серии ZM-S и ZMX-S**

Характеристика		SRK25ZMX-S	SRK25ZM-S	SRK25ZXA-S	SRK35ZMX-S	SRK35ZM-S	SRK35ZXA-S
Номинальная производительность, охлаждение (Мин – Макс)	kW	2.55(0.9-3.2)	2.5(1.0-2.9)	2.5(0.9-4.0)	3.5(0.9-4.1)	3.5(1.0-3.8)	3.5(0.9-4.6)
Номинальная производительность, обогрев (Мин – Макс)	kW	3.13(0.9-4.7)	3.2(1.2-4.2)	3.5(1.1-5.2)	4.3(0.9-5.1)	4.0(1.3-4.8)	4.5(1.1-5.8)
Потребляемая мощность (охлаждение)	kW	0.49	0.62	0.56	0.845	1.01	0.86
Потребляемая мощность (обогрев)	kW	0.595	0.8	0.91	0.96	1	1.2
EER		5.20	4.03	4.46	4.14	3.47	4.07
COP		5.26	4.00	3.85	4.48	4.00	3.75
Уровень звукового давления (охлажд.), внутренний блок	dB(A)	41/31/22	34/28/21	36/20	43/33/22	42/32/22	42/24
Уровень звукового давления (обогрев), внутренний блок	dB(A)	41/34/27	39/31/24	36/24	42/35/27	43/37/25	42/24
Уровень звукового давления (охлажд.), наружный блок	dB(A)	47	48	43	50	50	49
Уровень звукового давления (обогрев), наружный блок	dB(A)	47	49	47	50	51	49

**В комплект входит:**

- Пылезадерживающий фильтр
- Фильтр на природных энзимах
- Угольный фильтр высокого качества
- Система самоочистки
- Интенсивный/ Экономичный режимы работы
- Держатель для беспроводного пульта ДУ

**Приобретая кондиционеры новой серии SRK-ZXA-S, потребитель получает преимущества высокотехнологичного инвертора SRK-ZMX-S в стильном дизайне за меньшие деньги.**



ИП Главицкий А.А., УНП 591225721, р/с  
3013305370013 ОАО «Банк Москва-Минск», код 272  
+375295786001,+375256336001, <http://dec.deal.by/>