



НОТ MIG-27

Полуавтомат сварочный

Арт. 010277

Полуавтоматический сварочный аппарат для кузовного ремонта, а также для слесарных цехов. Используется для сварки стали и нержавеющей стали, алюминия, сварки-пайки высокопрочных сталей проволокой CuSi3 и CuAl8, прихватывания с регулируемым диаметром точки и пр. Подключается к 3 фазной сети 380В.



- Технология SYNERGIC.
- К аппарату можно подключить горелку SPOOL GUN.
- Оснащен местом для установки газового баллона 4 м³
- Четырёхроликовый подающий механизм.
- Возможна ручная настройка скорости подачи проволоки.
- Функция «заваривания» (прихватывание с регулируемым диаметром точки).
- Функция «цепного шва» (прихватывание с регулированием промежутков между двумя точками).
- Запоминает и активирует последние настройки (диаметр, материал проволоки, режим сварки).

Рекомендуемые расходные материалы и аксессуары

Артикул	Описание
041486	Горелка SPOOL GUN 150A с механизмом подачи
041226	Набор для 150-А горелок сталь/алюминий (26 шт.)
043459	Маска сварщика с регулировкой затемнения
050204	Защитное покрывало 1200°C (1.75x1.5 метра)
060227	Защитная штора на раме 2x2 метра

Комплектация

1. Сварочный аппарат
2. Кабель массы с зажимом
3. 150-А горелка с евроразъемом, длина кабеля 3 метра

50/60Hz	A	min→max	Ø mm		Ø mm			Электронный контроль	Заводская комплектация		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm	
			GAS	NO GAS	100	200	300		●	☞	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
400V	10	15 ▽ 205	0,6 ▽ 1,0	—	☞ ✓	✓	✓	400	0,6/0,8	0,8	110A	150A 25%	—	47x77x79 55kg	—