



Смазочные материалы

Моторное масло для дизелей

Komatsu Diesel Engine Oil – это масло для дизельных двигателей, специально разработанное для оборудования Komatsu и мощных японских дизельных двигателей. Оно может использоваться для смешанного парка машин, включая старое поколение с дизельными двигателями, отвечающими требованиям MB228.3 или ACEA E3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая высокая производительность этого масла достигается на японских дизельных двигателях
- Уменьшенные эксплуатационные расходы и минимальное время промывки двигателя
- Более длительный срок эксплуатации двигателя и эффективный контроль расхода масла
- Оптимальное давление масла, даже при запуске и остановке двигателя, что уменьшает износ и увеличивает срок эксплуатации двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

- Komatsu KES 07.851.1
- JASO DH-1
- ACEA E3
- API CH-4
- MB228.3

Гидравлическое масло

Komatsu Hydraulic Oil создано для гидравлических систем Komatsu. Защищает от износа в широком диапазоне температур, предотвращает окисление и коррозию, снижает вспенивание. Обеспечивает повышенный срок службы благодаря отличной стойкости к температурным режимам и окислению.

- Уменьшает износ, увеличивает надежность и продлевает срок службы насоса
- Защищает от коррозии, износа и окисления
- Оказывает минимальное воздействие на синтетические изделия, что продлевает срок службы уплотнений

- Komatsu KES 07.841.1
- Komatsu HPV 35+35 Pump test
- ISO VG46
- DIN 51524 Part 2
- HF-0

Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло разработано в соответствии с рекомендациями Komatsu Clutch test, Caterpillar TO-4 и Allison C4. Его можно использовать в автоматических, силовых и механических трансмиссиях.

POWERTRAIN OIL 10 может быть использовано как гидравлическое масло.

- Высокая эффективность при высоких нагрузках
- Обеспечивает защиту узлов при работе на высоких температурах и сохраняет детали в чистоте на протяжении всего срока службы
- Может увеличить срок службы дисков сцепления и насоса
- Защищает отполированные и обработанные поверхности от ржавчины и коррозии
- Продлевает срок службы подшипника качения и подшипника скольжения посредством коррозионной защиты

- Komatsu KES 07.868.1
- Komatsu Micro Clutch
- Caterpillar TO-4
- Allison C4
- API GL1, GL2 или GL3
- API CF, CD

НОМЕНКЛАТУРА:

EO30-DH (200 л, 20 л, 4 л)
EO10W30-DH (209 л, 200 л, 20 л)
EO15W40-DH (209 л, 200 л, 20 л)
EOS0W30 (200 л, 20 л)
EOS5W40 (209 л, 200 л, 20 л)

HO46-HM (209 л, 200 л, 20 л)
HO-MVK (209 л, 200 л, 20 л)

TO 10 (209 л, 200 л, 20 л)
TO 30 (209 л, 200 л, 20 л)
TOS0W30 (200 л, 20 л)
TOS5W30 (200 л, 20 л)