

Synthoil High Tech SAE 5W-40

Масло моторное синтетическое

ОПИСАНИЕ

Synthoil High Tech SAE 5W-40 – полностью синтетическое маловязкое моторное масло высокого уровня, для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально для мощных многоклапанных и турбированных двигателей. Синтетические базовые масла и высококачественные присадки выполняют и существенно превосходят требования новейших моторных концепций.

СВОЙСТВА

- длительный срок службы двигателя, благодаря защите от износа
- смешиваемо и совместимо со всеми стандартными моторными маслами
- самая быстрая смазка двигателя при холодном пуске
- высочайшая стойкость к старению и сдвигу
- замечательная чистота двигателя
- легкий ход мотора
- способствует экономии топлива и сокращению выбросов вредных веществ
- оптимальное давление масла во всех диапазонах оборотов двигателя
- успешно протестировано на совместимость с каталитическим нейтрализатором и наддувом
- крайне низкие потери на испарение


Соответствует требованиям спецификаций и классификаций

API	SL/CF
ACEA	A3-98/B4-98
MB	229.1
BMW	Longlife-98
VW	502 00 and 505 00
Porsche	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

класс вязкости	:	5W-40
цветочисло по ASTM	:	3
плотность при 15°C	:	0,85 г/см ³
вязкость при 40 °C	:	87,3 мм ² /с
вязкость при 100 °C	:	14,1 мм ² /с
индекс вязкости	:	138
температура вспышки	:	193°C
температура застывания	:	-42°C

../2



Synthoil High Tech SAE 5W-40 Масло моторное синтетическое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных многоклапанных и наддувных бензиновых двигателей. Специально разработано для обеспечения удлиненных интервалов замены масла и выполнения высоких моторных требований.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдать предписания изготовителей автомобилей.

ФАСОВКА

Synthoil High Tech SAE 5W-40	1 л	Арт.№ 1306
	5 л	Арт.№ 1307
	20 л	Арт.№ 1308
	60 л	Арт.№ 1309
	205 л	Арт.№ 1311

PI 01/01/03

Наша информация основана на тщательных испытаниях, является достоверной и приведена с целью ознакомления, без обязательств с нашей стороны.

