

Sunstar		кол-во звеньев	тип сальника		Рекомендуемое применение с объемом двигателя СС дорожные/внедорожные		вес 100 звеньев		длина штифта мм		толщина внутренней пластины		толщина внешней пластины		Прочность на разрыв Lbs		DID	
артикул	серия		Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	Sunstar	D.I.D	артикул	серия
420MXR	420 Works Motocross / Supercross Non-sealed Motorcycle Chain	104 - 140	нет	нет	150 / 150		0,79	0,82	15,70	16,75	1,80	1,80	1,45	1,80	4,980	4,930	420NZ3	Super non-o-ring NZ
428MXR	428 Works Motocross / Supercross Non-sealed Motorcycle Chain	118 - 142	нет	нет	50 / 150		0,97	1,00	17,60	18,90	1,80	2,00	1,80	2,00	5,780	5,740	428NZ	Super non-o-ring NZ
520MXR	520 Works Motocross / Supercross Non-sealed Motorcycle Chain	108 - 120	нет	нет	NA / 500		1,36	1,40	17,70	17,68	1,80	2,00	2,00	2,00	8,970	7,870	520DZ2	Super non-o-ring NZ
520EXR	520 Works Motocross / Enduro Racing Dual Guard Sealed Motorcycle	108 - 120	Dual Guard	X-ring	NA / 450		1,46	1,50	18,35	18,60	2,00	2,00	2,00	2,00	8,390	8,660	ERV3	Exclusive racing ER
520SSR	520 Standard sealed ring motorcycle chain 100 - 120 O-ring Natural	100 - 120	O-ring	—	400 / 400	—	1,52	—	19,90	—	2,00	—	2,00	—	7,670	—	—	—
520RDG	520 Road DualGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	106 - 120	DualGuard	X-ring	750 / 750		1,54	1,52	19,90	18,70	2,00	2,00	2,00	2,00	8,490	8,210	520VX2	Pro -street x-ring VX
525RDG	525 Road DualGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	100 - 124	DualGuard	X-ring	900 / 750		1,95	1,84	22,85	21,80	2,40	2,20	2,30	2,20	8,820	9,220	525VX	Pro -street x-ring VX
530RDG	530 Road DualGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	102 - 122	DualGuard	X-ring	1000 / 750		2,03	1,94	24,90	23,30	2,40	2,20	2,30	2,20	9,480	9,220	530VX	Pro -street x-ring VX
520XTG	520 Works Xtreme TripleGuard Sealed Ring Motorcycle & ATV Chain	104 - 120	TripleGuard	X-ring	400 / 750		1,70	1,66	20,80	21,00	2,00	2,20	2,00	2,20	8,460	7,610	520ATV	ATV racing
520RTG1	520 Works Road TripleGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	98 - 120	TripleGuard	X-ring	1000 / 750		1,70	1,63	20,80	21,00	2,20	2,20	2,20	2,20	8,800	8,745	520ZVM-X	Super street X-ring
525RTG1	525 Works Road TripleGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	100 - 124	TripleGuard	X-ring	1000 / 750		1,95	2,11	22,85	23,20	2,40	2,40	2,30	2,60	9,300	10,408	525ZVM-X	Super street X-ring
530RTG1	530 Works Road TripleGuard Sealed Ring Motorcycle Chain	106 - 120	TripleGuard	X-ring	1400 / 900		2,10	2,20	24,90	24,90	2,40	2,40	2,40	2,60	9,900	10,408	530ZVM-X	Super street X-ring

Прочность на разрыв (Lbs) - величина при которой происходит деформация элементов цепи и разрывом элементов. Измеряется эта величина в фунтах (lbs, 1 фунт равен 453,59 грамм) 4,980 = 4980*453,59 = 2258878 (2258 кг)