

HORIZONT



НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА					
Наименование модели		07H-03	09H-03	12H-03	
Тип кондиционера		сплит-система			
Тип хладагента		R410A			
Напряжение питания от сети переменного тока		В/Ф/Гц	230 ± 23/1/50		
Ток потребления при номинальных условиях	в режиме охлаждения	А	3,5	4,6	5,3
	в режиме нагрева	А	3,9	5,1	5,5
Холодопроизводительность		Вт	2051	2637	3224
Теплопроизводительность		Вт	2051	2637	3224
Потребляемая мощность	в режиме охлаждения	Вт	789	1014	1240
	в режиме нагрева	Вт	733	942	1152
Индекс экономичности энергопотребления	в режиме охлаждения		2,6		
	в режиме нагрева		2,8		
Класс энергетической эффективности	в режиме охлаждения		E		
	в режиме нагрева		E		
Воздухопроизводительность		м3/ч	350 ± 70	380 ± 70	550 ± 110
Обслуживаемая площадь		кв.м	21	27	33
Корректированный уровень звуковой мощности	наружного блока	дБ (А)	52	52	53
	внутреннего блока	дБ (А)	37	37	42
Масса	наружного блока	кг	21	23	26
	внутреннего блока	кг	7	7,1	7,1
Габаритные размеры	наружного блока	мм	765x440x320	760x445x320	755x555x295
	внутреннего блока	мм	705x260x210	715x260x210	715x260x210
Диаметр труб хладагента	жидкости	дюйм	1/4	1/4	1/4
	газ	дюйм	3/8	3/8	1/2
Мах. длина магистрали		м	15		
Мах. перепад высоты		м	5		
Источник питания		внутренний блок			
Направление потока (влево/вправо)		вручную			
Направление потока (вверх/вниз)		автоматически			
Рабочий диапазон наружной температуры	в режиме охлаждения	град.	+15...+43		
	в режиме нагрева	град.	-5...+24		
Установка и поддержание температуры воздуха в помещении		град.	+17...+30		

HORIZONT



Дополнительные характеристики кондиционеров HORIZONT

- Режимы работы: автоматический, охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Дистанционное управление с помощью ПДУ
- Индикация режимов работы на ЖК-дисплее ПДУ
- Светодиодная индикация режимов работы на передней панели внутреннего блока
- Установка скорости вращения вентилятора внутреннего блока (ручная/автоматическая)
- Регулирование направления воздушного потока (ручная/автоматическая)
- Таймер включения и выключения
- Система против образования льда DEFROST (функция автоматической разморозки)
- Спящий режим (энергосберегающий режим работы)
- Ручное управление кондиционером (при неисправности ПДУ)