



ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

POWERDUCTION

5,2/11/16 кВт

Индукционные нагреватели серии POWERDUCTION обеспечивают бесконтактный нагрев токами высокой частоты электропроводящих материалов: сталь, алюминий, медь, чугун и т.д. За одну секунду нагревает «до красна» деталь 8x13x5 мм, увеличение мощности позволяет нагревать большую массу детали за единицу времени. Жидкостное охлаждение позволило прогревать объёмные детали несколько минут без перерыва.



Идеальный инструмент для механических цехов и ТО:

- Необходим для раскрепления продольной рулевой тяги (регулировка схождения), снятия свеч накаливания, заклинивших дворников, контейнеров запасных колес.
- Раскрепление болтов, шаровых пальцев рулевого управления, без повреждения пыльника.
- Раскрепление карданов, заклинивших во втулке.
- Разборка выхлопных систем легковых или грузовых автомобилей.

В кузовном ремонте:

- Отклеивание склеенных стальных и алюминиевых деталей.
- Выправка гнутых шасси (кроме сверхпрочных сталей).
- Немедленный нагрев определённой зоны.
- Отсутствие открытого пламени позволяет работать вблизи кабелей и других деталей, чувствительных к нагреванию, не разбирая их.
- 3-4 метровый кабель позволяет работать на высоте.



Рекомендуемые расходные материалы и аксессуары:

Артикул	Описание	Фото
053427	Полукруглый индуктор в сборе 50L	
053441	Прямой индуктор в сборе 50L	
053724	Насадка для 110L	

Артикул	Описание	Фото
053731	Феррит для насадки 110L	
053748	Насадка для 160L	
053755	Феррит для насадки 160L	

Нагреватели	артикул	50 Гц		кВт	U ₂ В	кабель питания	кабель нагревателя	cm	kg
POWERDUCTION 50L	053410	230 1Ф	жидкостное	5,2	25А	8 м	3 м	1030x570x500мм	65 кг
POWERDUCTION 110L	053465	400 3Ф	жидкостное	11	16А	10 м	4 м	800x600x500мм	120 кг
POWERDUCTION 160L	053472	400 3Ф	жидкостное	16	24А	10 м	4 м	1200x600x500мм	190 кг