

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аквадистиллятора медицинского электрического АЭ-5 (со встроенным водосборником)

Характеристики	АЭ-5
▶ Стабильно высокое качество производимого дистиллята – 1,5-1,8 мкСм/см при соответствии требованиям: - ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» - Статьи ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций»! ▶ Защитные панели из нержавеющей стали, предохраняющие эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. ▶ Конструкция позволяет, при необходимости, абсолютно независимо друг от друга использовать аквадистиллятор (для производства дистиллята) и водосборник (для хранения и отбора дистиллята вне моноблока). ▶ Полностью автоматическая система работы и безопасности. ▶ В комплекте поставки: запасной ТЭН и запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги подвода воды и слива дистиллята, соединительные хомуты!	
Производительность, л/час:	4 (-10%)
Ёмкость бака-накопителя, л.:	9
Потребляемая мощность, кВт:	3,0
Напряжение (частота) тока:	220 В (50 Гц)
Расход воды на охлаждение, л/ч при $t_{\text{воды}} = 10-12^{\circ}\text{C}$ при давлении от 0.2 до 0.4 МПа (от 2 до 4 кг/см ²)	30
Расход воды на получение 1 литра дистиллята, л.:	7,5
Габариты (ДхШхВ), мм.:	290х320х570
Масса, кг.:	13,5
Возможность раздельной эксплуатации аквадистиллятора и бака-накопителя:	ВОЗМОЖНО
Наличие бактерицидного фильтра в баке-накопителе:	да

Температура получаемой воды: 70-85 °С.

Для получения воды с температурой не более 40°С требуется охладитель дистиллята. В базовый комплект поставки АЭ-5с не входит. Приобретается отдельно.

Нагревательные элементы:

Электронагреватель трубчатый (ТЭН) 3,0 кВт 220В (нерж. сталь) – 1 шт.

Запасной ТЭН (нерж. сталь) входит в комплект поставки!

Поставка оборудования с медными ТЭН (за отдельную плату)!

Исполнение: моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения и возможностью крепления на стену.

Срок службы – не менее 8 лет. **Гарантийный срок эксплуатации** – 14 месяцев.